

МКС 23.040.40

Изменение № 2 ГОСТ 17379–2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция.

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:

[коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Пункт 4.1 дополнить примерами условных обозначений:

- заглушки исполнения 2, $D=159$ мм, $T=8$ мм из стали марки 09Г2С класса прочности К52, с минимальной температурой стенки заглушки при эксплуатации минус 26 °С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П-159х8-09Г2С-К52-26 °С ГОСТ 17379-2001

- то же с $T_B=10$ мм

Заглушка П-159х8/10-09Г2С-К52-26 °С ГОСТ 17379-2001

- заглушки исполнения 2, $D=273$ мм, $T=12$ мм класса прочности К60, с минимальной температурой стенки заглушки при эксплуатации минус 30 °С для трубопроводов, подконтрольных органам надзора:

Заглушка П-273х12-К60-30 °С ГОСТ 17379-2001