

Изменение № 3 ГОСТ 22897–86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от).

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Для настоящего изменения установлена единая для всех государств дата введения в действие

Пункт 1.1. Таблицу 1 дополнить наружным диаметром трубы 100 мм. Для трубы наружным диаметром 100 мм и толщиной стенки 1,0 мм указать значение длины мерной трубы, м не более 4,0.

Таблица 2. Третью строку изложить в новой редакции:

Св.30	± 1,0 %	±1,5 %	1,0	-	± 0,15 мм
			От 3,2 до 7,0 включ.	+ 12,5 % - 10,0 %	+ 12,5 %
			Св.7,0	± 10,0 %	+ 12,5 % - 10,0 %

Пункт 2.14. Первое предложение. Заменить слова: «для труб с диаметром свыше 10 и до 60 мм» на «для труб диаметром свыше 10 и до 60 мм, а также 100 мм».

Пункт 4.7. Заменить слова «гидравлическим» на «гидростатическим» (3 раза).

Пункт 4.10. Заменить слова «...щупом по ТУ 2–034–225» на «...набором щупов».

Пункт 5.3. Заменить слова: «с отношением D/S не менее 30 должны быть упакованы массой до 500 кг...» на «с отношением D/S не менее 30 и массой до 500 кг должны быть упакованы...»

Элемент «Информационные данные». Пункт 4. Заменить ссылки: «ГОСТ 3845-75» на «ГОСТ 3845-2017», «ГОСТ 7502–89» на «ГОСТ 7502–98», «ГОСТ 15846-79» на «ГОСТ 15846-2002», исключить ТУ 2–034–225.