

Изменение № 1 ГОСТ 34094–2017 Трубы стальные. Отделка концов труб и соединительных деталей под сварку. Общие технические требования

Принято Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Пункт 3.1 изложить в новой редакции:

«3.1 Типы отделки концов труб и соединительных деталей под сварку приведены в таблицах 1 и 2.

При ссылке на настоящий стандарт без указания типа отделки концов изделия изготавливают с отделкой типа ФБ.

В остальных случаях должен быть указан тип отделки концов в соответствии с таблицами 1 и 2, а при необходимости угол(ы) скоса фаски и ширина торцевого притупления»;

таблица 1. Для типа отделки концов «ФБ» в графе « α » заменить значение: « 90° » на «–»; в графе «Форма отделки концов» на рисунке заменить обозначение: « α » на « 90° »²⁾»;

таблицу 1 дополнить сноской²⁾:

«²⁾Для справок»;

для типа отделки концов «ФП1» в графе «Толщина стенки t , мм» заменить значение: «3,0» на «5,0»;

таблица 2. Для типа отделки концов «ФП2» в графе «Толщина стенки t , мм» заменить значение: «3,0» на «5,0»;

для типа отделки концов «ФП3» в графе «Толщина стенки t , мм» заменить значение: « $t \leq 16,0$ » на « $5,0 \leq t \leq 16,0$ »;

для типа отделки концов «ФП4» в графе «Толщина стенки t , мм» заменить значение: « $t \leq 20,0$ » на « $5,0 \leq t \leq 20,0$ »;

для типа отделки концов «ФП5» в графе «Толщина стенки t , мм» заменить значение: « $t \leq 15,0$ » на « $5,0 \leq t \leq 15,0$ »;

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации – 2022 – – .

для типа отделки концов «ФП6» в графе «Толщина стенки t , мм» заменить значение: « $t \leq 25,0$ » на « $5,0 \leq t \leq 25,0$ »;

таблица 4. Головка таблицы, второй столбец. Заголовок «Значение b » дополнить знаком сноски: « b ¹⁾»;

таблицу 4 дополнить сноской¹⁾:

«¹⁾Для справок».

Пункт 3.2. Первый абзац изложить в новой редакции:

«Неперпендикулярность торца (косина реза) трубы для всех типов отделки кроме ФБ не должна быть более следующих значений, если иное не указано в нормативной документации на изделия:».

Пункт 3.3. Заменить слова: «кроме ФБ» на «кроме ФБ и ФК2».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции:

«3.4 На концах труб не должно быть заусенцев.

При удалении заусенцев для всех типов отделки кроме ФБ допускается образование внутренней фаски в плоскости торца трубы шириной не более 1,0 мм.

Для отделки типа ФБ допускается образование наружной и внутренней фасок в плоскости торца трубы шириной не более 1,0 мм.

В случае удаления заусенцев ручными способами, величина внутренней фаски не контролируется».

Ключевые слова: трубы, отделка концов, соединительные детали, сварка, технические требования

Руководитель организации-разработчика

Генеральный директор
должность

личная подпись

инициалы, фамилия

Руководитель
разработки

должность

личная подпись

инициалы, фамилия