

Изменение № 3 ГОСТ 17380–2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № от)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС №

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: BY, KG, KZ, TJ, UZ, RU [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

Раздел 2. Заменить датированные ссылки на недатированные;

ГОСТ 2.101 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий» дополнить сноской ¹⁾ в редакции:

«¹⁾ В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.101-2023 «Единая система конструкторской документации. Виды изделий»;

заменить ссылки:

ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочее. Ряды» на ГОСТ 356 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочее. Ряды»;

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84) на ГОСТ 1497;

ГОСТ 1577-93 «Прокат листовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия» на ГОСТ 1577 «Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали. Технические условия»;

ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования» на ГОСТ 8731 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия».

Пункт 3.2. Десятое обозначение изложить в новой редакции:

« T_B – толщина стенки деталей в неторцевых сечениях принимается равной номинальной толщине стенки исходной заготовки: трубы, листа. С учетом утонений толщина номинальной стенки может быть уточнена изготовителем».

Пункт 4.2. Таблица 2а. Для марки стали 13ХФА в столбце «Углерод» заменить значение «0,11-0,13» на «0,11-0,17»;

таблица 2б. Для марки стали 13ХФА в столбце «Углерод» заменить значение «-0,01» на «±0,01».

Пункт 5.1.3. Таблица 5. Примечание 1 дополнить предложением:

«По согласованию с заказчиком допускается отношение T_B/T больше 1,5».

УДК 622.24.053:006.354

МКС 23.040.40

Ключевые слова: детали трубопроводов, неторцевое сечение; исходная заготовка; толщина стенки; углерод;

Руководитель организации-разработчика

Акционерное общество «Русский научно-исследовательский институт трубной промышленности (АО РусНИТИ)»